



3 Hatlı Giriş Seviyesi IP Telefon GRP2603 • GRP2603P

GRP Taşıyıcı Sınıfı IP Telefon serisinin bir parçası olan GRP2603, toplu kurulum ve kolay yönetim için sıfır dokunuş kurulum özelliği (zero provisioning) ile tasarlanmış 3 hatlı giriş seviyesi bir modeldir. Şık bir tasarıma ve yeni nesil özelliklere sahiptir: Üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için 5 yönlü sesli konferans, entegre PoE (GRP2603P), kullanıcıların en yüksek netlikte iletişim kurmasını sağlamak için hem hoparlörde hem de ahizde full HD ses, EHS desteği Plantronics, Jabra ve Sennheiser kulaklıkları ve çoklu dil desteği içerir. GRP serisi, güvenli önyükleme, çift cihaz yazılımı görüntüleri ve şifreli veri depolama dahil olmak üzere kurumsal düzeyde güvenlik sağlamak için taşıyıcı sınıfı güvenlik özellikleri içerir. Bulut sağlama ve merkezi yönetim için GRP2603, Grandstream uç noktalarını yapılandırmak, sağlamak, yönetmek ve izlemek için merkezi bir arayüz sağlayan Grandstream'in Cihaz Yönetim Sistemi (GDMS) tarafından desteklenir. Yerinde veya uzak masaüstü çalışanlarının ihtiyaçları için tasarlanmış ve firmalar, servis sağlayıcılar ve diğer yüksek hacimli pazarlar tarafından kolay dağıtım için tasarlanmış olan GRP2603, kullanımı kolay ve kurulumu kolay bir ses uç noktası sunar.



3 hat, 6 SIP hesabı,
3 eş zamanlı görüşme



Grandstream cihazlarını yapılandırmak, sağlamak, yönetmek ve izlemek için merkezi bir arayüz sağlayan GDMS tarafından desteklenir



Plantronics, Jabra ve Sennheiser kulaklıkları için Elektronik Kanca Anahtarı (EHS) desteği



Ses kalitesini ve netliğini en üst düzeye çıkarmak için HD sesli tam çift yönlü hoparlör



Arka plan gürültüsünü en aza indirmek için gürültü kalkanı teknolojisi ile donatılmıştır



Dual anahtarlamalı otomatik algılamalı 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet bağlantı noktaları, tümleşik PoE ile (yalnızca GRP2603P)



Kolay konferans görüşmeleri için 5 yönlü sesli konferans destekler



Güvenli önyükleme, çift aygıt yazılımı görüntüleri ve şifreli veri depolamasını içeren kurumsal düzeyde koruma



Kolay logo özelleştirmesine izin veren değiştirilebilir ön panel

SIP Protokol Standartları	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Ağ arayüzleri	Çift anahtarlı otomatik algılamalı 10/100/1000 Mbps Ethernet bağlantı noktaları, tümleşik PoE (yalnızca GRP2603P)
Grafik ekranı	132 x 64 (2,48 ") arkadan aydınlatmalı grafik LCD ekran
Özellik Tuşları	Çift renkli LED'li 3 satır tuşu ve 6 SIP hesabı desteği, 4 XML programlanabilir içeriğe duyarlı yazılım tuşu, 5 (gezinme, menü) tuş. MESAJ (LED göstergeli), TRANSFER, HOLD, KULAKLIK, SESSİZ, GÖNDER / YENİDEN ARA, HOPARLÖR, SES +, SES- için 9 özel işlev tuşu
Yardımcı bağlantı noktası	RJ9 kulaklık jakı (Plantronics ve Jabra Vs Sennheiser kulaklıklarla EHS'ye izin verir)
Ses Kodekleri ve Yetenekleri	G.729A / B, G.711µ / a-law, G.726, G.722 (geniş bant), G.723, iLBC, OPUS, bant içi ve bant dışı DTMF desteği (ses , RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC
Telefon Özellikleri	Bekletme, aktarma, iletme, 5 yönlü konferans, çağrı bekletme, çağrı yanıtlama, paylaşılan çağrı görünümü (SCA) / köprülü hat görünümü (BLA), indirilebilir telefon rehberi (XML, LDAP, 2000 öğeye kadar), çağrı bekletme , arama kaydı (800 kayda kadar), ahizeyi kaldırmadan otomatik arama, otomatik cevaplama, tıkla-çevir, esnek arama planı, ortak çalışma, kişiselleştirilmiş müzik zil sesleri ve bekleme müziği, sunucu yedekliliği ve yük devretme
HD Ses	geniş bant ses desteğine sahip HD ahize ve hoparlör
Baz Standı	Evet, 2 açılı pozisyon mevcuttur (39 ° ve 45 °), Duvara Monte Edilebilir (* duvara montaj ayrıca satılır)
QoS	Katman 2 QoS (802.1Q, 802.1P) ve Katman 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Güvenlik	Kullanıcı ve yönetici seviyesi şifreleri, MD5 ve MD5-ses tabanlı kimlik doğrulama, 256-bit AES şifreli yapılandırma dosyası, SRTP, TLS, 802.1x ortam erişim kontrolü, güvenli önyükleme
Dil desteği	İngilizce, Çince, Korece, Japonca, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Hırvatça ve daha fazlası
Güncelleme	FTP / TFTP / HTTP / HTTPS yoluyla ürün yazılımı yükseltme, GDMS / TR- kullanarak toplu sağlama, 069 veya AES şifreli XML yapılandırma dosyası
Güç ve Enerji Verimliliği	Evrensel Güç Kaynağı Girişi 100-240VAC 50-60Hz; Çıkış + 5VDC, 600mA; PoE: IEEE802.3af Sınıf 1, 3.84W; IEEE802.3az (EEE) (Yalnızca GRP2603P)
Sıcaklık ve Nem	Çalışma: 0 ° C ila 40 ° C Depolama: -10 ° C ila 60 ° C Nem (Yoğuşmasız):% 10 -% 90
Paket içeriği	GRP2603 telefon, kablolu ahize, taban standı, evrensel güç kaynağı (yalnızca GRP2603), ağ kablosu, Hızlı Kurulum Kılavuzu
Fiziksel Boyutları	Boyut: 214 mm (U) x 206 mm (G) x 68 mm (Y) (ahize ile) Birim ağırlık: 780g; Paket ağırlığı: GRP2603P için 1090g ve GRP2603 için 1140g
GRP2603/GRP2603P Uyumluluk	FCC: Part 15 Class B; FCC Part 68 HAC; CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004; IC: ICES-003; CS-03;