



## 4 hatlı Taşıyıcı Sınıfı IP Telefon GRP2614

GRP2614, toplu yayılım ve kolay yönetim için sıfır dokunuşlu yapılandırma ile tasarlanmış 4 hatlı taşıyıcı sınıfı bir IP telefondur. Şık bir tasarıma ve 40 sanal çok amaçlı tuşlu (VPK) çift LCD ekranlar, entegre Wi-Fi, Bluetooth desteği, çift Gigabit portu ve daha fazlasını içeren yeni nesil özelliklere sahiptir. GRP serisi, güvenli önyükleme, çift ürün bilgisi görüntüsü ve şifreli veri depolama da dahil olmak üzere kurumsal düzeyde güvenlik sağlamak için taşıyıcı sınıfı güvenlik özellikleri içerir. Bulut yapılandırma ve merkezi yönetim için GRP2614, Grandstream bitiş noktalarının yayılımını yapılandırmak, sağlamak, yönetmek ve izlemek için merkezi bir arayüz sağlayan Grandstream Cihaz Yönetim Sistemi (GDMS) tarafından desteklenir. Yoğun masaüstü çalışanlarının ihtiyaçları için tasarlanan ve işletmeler, hizmet sağlayıcılar ve diğer yüksek hacimli pazarların kolay kullanımı için tasarlanan GRP2614, kullanımı kolay ve kolay yayımlı bir ses platformu sunar.



Geniş bant ses desteğine sahip HD ses, ahize ve hoparlör



4 adede kadar SIP hesaplı 4 hat tuşu, 2 Sol/Sağ tuşlu çift renkli LED'li 8MPK uzatma tuşları



Güvenli önyükleme, çift ürün bilgisi görüntüsü ve şifreli veri depolama da dahil kurumsal düzeyde koruma



Entegre çift bantlı 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi



Entegre PoE'li çift anahtarlamalı otomatik algılama 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet portları



Dijital BLF tuşlu çift LED ekranlar



Entegre Bluetooth

<b>Protokoller/Standartlar</b>	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A kaydı, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
<b>Ağ Arayüzleri</b>	Entegre PoE'li çift anahtarlamalı otomatik algılama 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet portları
<b>Bluetooth</b>	Evet, entegre
<b>Wi-Fi</b>	Evet, entegre çift bantlı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz ve 5GHz)
<b>Grafik Ekran</b>	2,8 in. (320x240) TFT renkli LCD, 2,4 inç (320x240) ek ekran
<b>Ses Kodekleri ve Özellikleri</b>	G7.29A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722(geniş bant), G723, iLBC, OPUS, bant içi ve bant dışı DTMF(ses içi, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC desteği
<b>Telefon Özellikleri</b>	Bekletme, aktarma, ileri, 3 yönlü konferans, arama bekletme, arama alma, ortak arama görünümü (SCA)/köprülü hat görünümü (BLA), indirilebilir telefon defteri (XML, LDAP, 2000 girişe kadar), arama bekletme, arama kaydı (2000 kayda kadar), ekranın XML özelleştirmesi, telefon açıkken otomatik çevirme, otomatik cevaplama, çevirmek için tıkla, esnek arama planı, hot-desking, kişiselleştirilmiş müzikli zil sesleri ve beklemede müzik, sunucu yedekliliği ve yük devretme
<b>HD Ses</b>	Evet, geniş bant ses destekli HD ahize ve hoparlör
<b>Uzatma Modülü</b>	Hayır
<b>Özellik Tuşları</b>	4 adede kadar SIP hesaplı 4 hat tuşu, 2 Sol/Sağ tuşlu çift renkli LED'li 8MPK uzatma tuşları, 4 XML programlanabilir içeriğe duyarlı yazılım tuşu, 5 navigasyon/menü tuşu, aşağıdakiler için 11 özel fonksiyon tuşu: MESAJ (LED göstergeli), telefon defteri, aktarma, konferans, bekletme, sessize al, gönderme/tekrar arama, hoparlör, ses+, ses-
<b>Baz Standı</b>	Evet, 2 aç konumu mevcuttur, Duvara Monte Edilebilir (Duvara Monte *ayrı satılır)
<b>QoS</b>	Katman 2 QoS (802.1Q, 802.1P) ve Katman 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
<b>Yardımcı Portlar</b>	RJ9 kulaklık jakı (Plantronics kulaklıklarıyla EHS'ye izin verir)
<b>Güvenlik</b>	Kullanıcı ve yönetici düzeyinde şifreler, MD5 ve MD5 oturum bazlı kimlik doğrulama, 256 bit AES şifreli yapılandırma dosyası, SRTP, TLS, 802.1x medya erişim kontrolü, güvenli ön yükleme
<b>Çok dilli</b>	İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Hırvatça, Çince, Korece, Japonca ve daha fazlası
<b>Yükseltme/Yapılandırma</b>	FTP/TFTP/HTTP/HTTPS üzerinden Ürün Bilgisi Güncellemesi, GDMS/TR-069 veya AES şifreli XML yapılandırma dosyası kullanarak toplu yapılandırma
<b>Güç ve Yeşil Enerji Verimliliği</b>	Evrensel güç adaptörü dahildir - Giriş: 100-240V; Çıkış: +12VDC, 1A ; Ethernet üzerinden Entegre Güç (802.3af), Maksimum güç tüketimi 3,5W (güç adaptörü) veya 4W (PoE)
<b>Sıcaklık ve Nem</b>	Çalışma: 0°C ila 40°C, Saklama: -10°C ila 60°C Nem: %10 ila %90 yoğuşmasız
<b>Paket İçeriği</b>	GRP2614 telefon, kablolu ahize, telefon standı, 12V güç adaptörü, ağ kablosu, Hızlı Kurulum Kılavuzu, GPL lisansı
<b>Fiziksel</b>	Ünite ağırlığı: 950g; Paket ağırlığı: 1460g Boyutlar: 234mm x 213mm x 82,2mm
<b>Uyum</b>	FCC: Kısım 15 Sınıf B; Kısım 15 Alt kısım C, 15.247; Kısım 15 Alt kısım E, 15.407; FCC Kısım 68 HAC CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1; EN 301489-1; EN 301489-17; EN 300328; EN 301893; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 61000.3.2; AS/NZS 61000.3.3; AS/NZS 4268; AS/NZS 60950.1; AS/CA S004 IC: ICES-003; CS-03; RSS-247; RSS-102.